

Technisches Merkblatt

LobiCARE

Öl-Seife

- > reinigt und pflegt zugleich
- > frischt ausgelaugte Böden wieder auf
- > sehr strapazierfähig

Einsatzgebiete

Unterhaltungspflege für geölte Parkettböden und Treppen. Vergraute geölte Böden werden farblich wieder aufgefrischt.

Verarbeitung und technische Daten

Öl-Emulsion auf Basis natürlicher Rohstoffe, welche die geölte Oberflächen schützt. Enthält anionische und nichtionische Tenside, Duftstoffe, Trockenstoffe.

Inhaltsstoffe

Öle, Emulgatoren, Duftstoffe, anionische und nichtionische Tenside.

Verbrauch

Verbrauch zur Unterhaltungspflege: 250 ml auf 10 Liter Wasser.

Pflege

Vor Gebrauch gut aufschütteln.
LobiCARE Öl-Seife ins lauwarme Wischwasser geben - nur nebelfeucht aufwischen.
Holzboden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Holzquellung entstehen kann.
Nach kurzer Trockenzeit (ca. 10 min.) restliche Feuchtigkeit mit einem Baumwolltuch aufnehmen!

Wichtige Tipps

Vor Gebrauch gut aufschütteln! Vor Frost und Temperaturen über 40° C schützen. Für die Pflege von geölte Böden, beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter von LobiCARE Hartöl sowie die Lobis Pflegeanleitung.

In sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft besteht u.U. die Gefahr der Selbstentzündung. Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im geschlossene Behälter entsorgen oder nach Gebrauch sofort in Wasser einlegen und sobald wie möglich waschen.

- > schmutzabweisend
- > geruchsarm
- > kennzeichnungsfrei

Gebindegrößen und Lagerfähigkeit

1 Liter, 5 Liter.
Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebäude. Angebrochene Gebinde bitte zügig aufarbeiten.

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien, TGRS 220 und GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennbuchstabe und gefahrenbezeichnung des Produktes

entfällt

Gefahrenbestimmende Komponenten zur Etikettierung -

R-Sätze: -

S-Sätze: -

Enthält Kobalt-Linoat, Co 10% Mischung. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten - hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten!
Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll - nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Für den richtigen Einsatz, fragen Sie Ihren Holzbodenverleger.

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unserer Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und dem verwendeten Holz. Die ausgetesteten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkte nach unseren Vorgaben verarbeitet wird - beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfalls durch einen Probeanstrich überprüft werden.